

PlugSec

DM82 / 3G

DVR Móvel / Veicular



- Compressão de vídeo H.264
- Transmissão ao vivo via 3G*
- Gravação 4 canais de áudio e vídeo

ZENITE
Tecnologia Inovadora

ISO 9001

* Disponível no modelo DM82 3G

DVR DM82 / 3G



➤ Apresentação

O DM82 dispõe dos mais avançados recursos de gravação e transmissão* de vídeo para logística e segurança eletrônica.

Com a tecnologia de compressão e descompressão H.264, o DM82 permite uma melhor qualidade e ao mesmo tempo, maior compressão de vídeo, tornando possível uma autonomia de vários dias de gravação integral sem a necessidade de troca do cartão de memória.

O DM82 3G permite o acesso remoto para visualização das câmeras e áudio em tempo real, utilizando a tecnologia 3G.

* Disponível no modelo DM82 3G



➤ Características

- Configuração de câmeras individualmente;
- Armazenamento em cartão de memória SDHC de 1 a 32GB;
- 4 canais de áudio;
- 4 canais de vídeo simultâneos;
- 6 níveis de qualidade de gravação;
- Resoluções D1, CIF, 2CIF e QCIF;
- Até 30 FPS (frames por segundo);
- Compressão padrão H.264;
- Porta USB para comunicar via modem 3G (DM82 3G);
- Configuração via Web Browser;
- Permite comunicação por voz bi-direcional;
- Comunicação Ethernet (RJ45) e WiFi 802.11 b/g.

OBS.: Cartão de memória não incluso.

➤ Dados Técnicos

Portas	Digitais: 4 (entradas) e 4 (saídas) Áudio: 4 (entradas) e 1(saída) Vídeo: 4 (entradas) Serial: 1 (RS232) e 1 (RS485) MIC: (para chamada de voz)
LAN	Ethernet 10/100M RJ45
WiFi	Padrão wireless 802.11 b/g
Dimensões	204 x 48 x 147 mm
Peso	795 g
Tensão de Alimentação	12 VDC
Temperatura	-10°C ~ + 85°C
Consumo	420 mA/h em uso 350 mA/h em standby
- Video -	
Compressão	H.264
Codificação	MPEG 6
Tipo	PAL / NTSC
Resolução	D1 (704x480 NTSC - 704x576 PAL) CIF (352x240 NTSC - 352x288 PAL) 2CIF (704x240 NTSC - 704x288 PAL) QCIF (176x128 NTSC - 176x144 PAL)

➤ Aplicações



• Ônibus



• Caminhão



• Ambulância



• Transporte Escolar



• Carro Forte



• Viatura